



## Verifone VX680 ECR

Yeni nesil mobil, hibrid ÖKC POS birimlerine olan gereksinimi her açıdan karşılayacak şekilde geliştirilen, şık ve sağlam VX680 ECR mobil yazar kasa POS cihazıyla tanışın. 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin 01/10/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları (YN ÖKC) kullanma mecburiyeti uyarınca tasarlanan VX680 ECR, büyük, renkli, dokunmatik ekranı ile kullanıcılarına keyifli bir ödeme kolaylığı sağlıyor.

### Maliye Bakanlığı Regülasyonları ile Uyumlu

- Maliye Bakanlığı tarafından yazar kasa kullanılması zorunlu tutulan tüm mecralarda yardımınıza koşar.
- Verileri doğrudan mali sunuculara, ilgili bankaya ya da işlem merkezine göndererek işlemlerin hızlı ve güvenle gerçekleştirilmesini sağlar.
- Mali mühür sayesinde, yetkili devlet görevlileri dışındaki kişilerin mali bilgilere ulaşmasını engeller.
- Kart ve kartlı işlem datası, okutulduğu andan itibaren tüm işlemlerde şifrelidir. Cihaz üzerinde şifresiz hiçbir veri bulunmaz.
- EMV Level 1 ve 2 standartlarına uygun olmasının yanında, PCI PTS 3.0 ile de uyumludur.

## Özellikler

### İşlemci

400 MHz ARM11 32-bit RISC processor

### Bellek

192MB (128 MB Flash, 64 MB SDRAM)

### Mali Bellek

16MB

### Elektronik Kayıt Ünitesi

Min. 1.2 Milyon Satır / PLU: 10.000

### Ekran

3.5" renkli QVGA resistif dokunmatik ekran

### Müşteri Ekranı

90X16 çözünürlükte tek satır grafik müşteri ekranı

### İletişim

GPRS [850/900/1800/1900 Mhz GSM/GPRS] / Harici Ethernet [10/100Mbit] iletişim

### Bağlantı

RS-232, USB Host, USB slave ve entegre şarj özellikli multi-port konektör

### Yazıcı

18 lps / 40 mm rulo kâğıt

### Kart Okuyucular

Triple track çift yönlü MSR / Akıllı Kart

### Temassız

ISO14443 A&B / MiFare / ISO18092 standardında / EMVCo L1 ve L2 sertifikasyonu / NFC / temassız işlemi destekler

### Diğer Özellikler

Barkod okuyucu, Harici bağlantı kutusu Z-box (Ethernet, USB Host, USB Client RS-232 ve mini-HDMI)

### Güvenlik

PCI PTS 3.X onaylı

### Çevresel Değerler

0° ila 50° C (32° to 122° F) Çalışma sıcaklığı / -20° to 60° C (-4° to 140° F) Saklama sıcaklığı / 5% to 85% bağıl nem, yoğuşmaz.